


Phoenix

Línea Protech



La malla de metal **expandido Phoenix** está disponible en stock en varios formatos y también se puede fabricar **a medida**. Con una **apertura frontal del 25%**, es una malla apantallante y versátil para **revestimientos, protecciones y parapetos**. Desplácese hacia abajo en la página para ver este modelo en 3D, y algunos de los proyectos en los que se ha utilizado la malla tipo Phoenix.

Product data:
E 250 x 35 (35) - 15 x e
Espesor final: 18,00 mm
Vacío sobre lleno: 25,00 %

Materiale	Nome	mm	Peso kg/m2	Plancha 1000x2000	Plancha 1250x2500	Plancha 1500x3000
Acero al carbono	E 250 x 35 (35) - 15 x 1,5	1,5	10,1	✔	✔	✔
Acero al carbono	E 250 x 35 (35) - 15 x 2	2,0	13,5	✔	✔	✔
Acero al carbono Sendzimir	E 250 x 35 (35) - 15 x 1,5	1,5	10,1	✔	✔	✔
Acero al carbono Sendzimir	E 250 x 35 (35) - 15 x 2	2,0	13,5	✔	✔	✔
Aluminio	E 250 x 35 (35) - 15 x 1,5	1,5	3,5	✔	✔	✔
Aluminio	E 250 x 35 (35) - 15 x 2	2,0	4,7	✔	✔	✔
Aluminio	E 250 x 35 (35) - 15 x 3	3,0	7,0	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome

=

Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

=

Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

=

Diagonale Lunga

DCn

=

Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

=

Diagonale Corta reale

av

=

Avanzamento

sp

=

Spessore

spFin

=

Spessore finale

v/p %

=

% vuoto su pieno

Larg - DL

=

Larghezza in direzione DL

Lung - DC

=

Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

DL

av

sp

Facciata a vista

B

A

Entrata luce dall'alto

Entrata luce dal basso

Rilievo meno arrotondato

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)