Delta

Línea Protech

La malla **metálica expandida Delta** está disponible en formatos personalizados. Con una **apertura frontal del 59%**, es una de las mallas **más abiertas** y ofrece una excelente transparencia y **un efecto llamativo** en aplicaciones de **revestimiento** de **fachadas**. Se pueden solicitar formatos a medida para optimizar los proyectos de revestimiento. Desplácese por la página para ver el modelo 3D en varias posiciones y ver algunos de los proyectos en los que se ha utilizado la malla Delta.

Product data:
R 250 x 90 (96) - 25 x e
Espesor final: 37,00 mm
Vacío sobre lleno: 59,00 %
Vacío sobre lleno MAX: 85 %

Materiale	Nome	mm	Peso kg/m2	Plancha Bajo demanda
Acero al carbono	R 250 x 90 (96) - 25 x 1,5	1,5	6,3	✔
Acero al carbono	R 250 x 90 (96) - 25 x 2	2,0	8,4	✔
Acero al carbono Sendzimir	R 250 x 90 (96) - 25 x 1,5	1,5	6,3	✔
Acero al carbono Sendzimir	R 250 x 90 (96) - 25 x 2	2,0	8,4	✔
Aluminio	R 250 x 90 (96) - 25 x 1,5	1,5	2,1	✔
Aluminio	R 250 x 90 (96) - 25 x 2	2,0	2,8	✔
Aluminio	R 250 x 90 (96) - 25 x 3	3,0	4,2	✔

Riferimenti

Nome	=	Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom	=	**E**sagonale, **R**omboidale, **Q**uadra, **T**onda, **S**pianata
DL	=	Diagonale Lunga
DCn	=	Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr	=	Diagonale Corta reale
av	=	Avanzamento
sp	=	Spessore
spFin	=	Spessore finale
v/p %	=	% vuoto su pieno
Larg - DL	=	Larghezza in direzione DL
Lung - DC	=	Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli



Dimensione maglia



Facciata a vista